

VELOMOTEUR 125cm³

SERVICE
"LIAISONS RÉPARATIONS AGENTS" (L.R.A.)

16, Rue Lesault - 93 PANTIN

Les documentations L. R. A. sont confidentielles et destinées à l'usage exclusif de nos Agents.

(Notes à classer par organes et types de machines).

RECAPITULATIF DES OUTILLAGES DE REPARATION

<u>DESIGNATION</u>	Outillage fourni par M.B <u>N° P.D.</u>	Outillage du commerce <u>Réf. FOURNISSEUR</u>	<u>FONCTION</u>
Extracteur de 22/100	1514		Pour moyeu volant magnétique
Clé de 4 pour vis 6 pans creux	1409		Pour volant magnétique (<u>déjà nécessaire en CADY</u>)
Clé de 5 pour vis 6 pans creux	1408		Pour réglage direction (<u>déjà nécessaire en CADY</u>)
Clé de 6 pour vis 6 pans creux	1515		Serrage de broche sur fourche Cériani
Outillage de maintien moyeu embrayage	1513		Indispensable pour le maintien du moyeu d'embrayage
Pince droite ouvrante pour circlips	1521		Démontage du circlips maintien d'embrayage
Pince à bec long		Facom188-16	Pour jonc d'axe de piston
Outillage de maintien de sélecteur	1426		Pour maintenir le sélecteur pendant ses -montage-démontage et essais (<u>déjà nécessaire en D 52 - D 75</u>)
Ressort de maintien des billes	1424		Pour maintenir les billes avant emmanchement roulement de pignon de chaîne (<u>déjà nécessaire en D 52 - D 75</u>)
Support moteur	1519		A berceau spécial 125
Extracteur de pignon de transmission	1516		
Bague de centrage des induits	16516		Indispensable pour réglage des induits en position (<u>déjà nécessaire en Mobylette</u>)
Clé à tube de 19 (NOTA)		Facom 72	Pour embrayage et prise de compteur <u>NOTA</u> il est impératif que cette clé n'ait pas un diamètre extérieur supérieur à 26 m/m
			...//... ...//... ...//...

<u>DESIGNATION</u>	Outillage fourni par M.B. <u>N° P.D.</u>	Outillage du commerce <u>Réf. FOURNISSEUR</u>	<u>FONCTION</u>
Clé à tube de 17		Facom 72	Vis de butée de kick
Clé à tube de 11		Facom 72	Vis de fixation sélecteur et clavette de kick
Clé à tube de 10		Facom 72	Pour écrou culasse
Clé à tube de 9		Facom 72	Carburateurs
Clé plate de 10/12		Facom 44	Pour pipe de carburateur
Clé plate de 12/14		Facom 44	Pour boîte de vitesses
Chasse axe de piston (avec embout)	17635		Démontage de l'axe de piston
Clé carrée	17633		Ecrou de volant magnétique (<u>néces- saire sur Mobylette tous types</u>)
Jauge de calage	15746		(déjà utilisé en Mobylette)
Tournevis		Facom AK8x200	
Monte axe de piston	1349		(déjà utilisé en Mobylette)
Serre volant	1291		(déjà utilisé en Mobylette)
Clé pour vis à 6 pans creux de 2m/m	1522		Pour bouton commutateur
Clé plate de 42		Facom 44-(38-42)	Pour écrou d'échappement
Tournevis pour vis à tête cruciforme		Facom A x 2	Pour garde boue AV
Clé plygonale de 28 x 30		Facom 62	Pour tête de fourche Cériani
Pince fermante à circlips	987		Pour fourche Cériani (déjà néces- saire en Mobylette) pour embrayage ou variateur
Outillage de démontage des roule- ments de moyeu 15 x 35 x 11	1520		Pour les 2 moyeux Griméca

NB: Vous rappelons qu'il est indispensable de posséder les appareils de contrôle volant électronique
N° 1500/1501 ce dernier équipé d'un dispositif " atténuateur " s'intercalant sur le fil de mesure